

5NVR616M4K16P



NVR serie PROLINE Standalone 16 Canali; Switch PoE da 16 porte integrato. Gestione di IP Camera ad una risoluzione massima 12 MP, Registrazione 16 Ch. @ 12 MP in Real-Time, Playback simultaneo di 4 IP Camera 4K o 16 IP Camera 1080p; 1 Uscita VGA , 1 uscita HDMI; Compressione video H.265/H.264; 160 Mbs in registrazione; Pentaplex; 1 Ingresso / 1 Uscita RCA; 8 Ingressi / 2 Uscita allarme, Alloggio per 2 HDD Sata; 1 Porta USB 2.0 + 1 USB 3.0; Ethernet 10/100/1000 Mbps; CMS per la gestione di piu' NVR, Applicativo per Mobile (iOS e Android).

SCHEDA TECNICA

Codice	5NVR616M4K16P
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzione max.	4K (12MP)
Registrazione	16 Ch a 12 MP @ Realtime
Playback	4 Ch @ 4K, 16 Ch @ 1080p Simultaneamente
Canali IP	16
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA (Ris. Max. 4K)
Ingressi Audio	1 RCA locale, 16 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio
Uscite Audio	1 RCA, Uscita audio da HDMI
Ingressi Allarme	8
Uscite Allarme	2
Porte USB	1 Porta USB 3.0 / 2 Porta USB 2.0
Ethernet	1 Porta 10/100/1000 Mbps + 16 Porte PoE 10/100 Mbps
Controlli PTZ	Tramite TCP/IP
Funzioni SMART	Se collegato a telecamere serie 5IPxxx : Attraversamento Linea, Ingresso / Uscita da area, Oggetto Rimosso / Abbandonato, Affollamento di persone, Va
Funzioni Speciali	Visualizzazione e registrazione in corridor mode 9:16, Server P2P gratuito, Gestione di Google Drive o Dropbox, Invio di email con allegata immagine
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 2 HDD Sata (Max 10 Tb/cad.) HDD non in dotazione
App Mobile	Videostar Mobile per Android e iOS, Videostar mobile HD per tablet
Software di gestione	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee.
Alimentatore	Alimentatore Integrato 230Vac max 280W
Dimensioni	380 x 298 x 45 mm.