

CURT12DT



Rivelatore a tenda a doppia tecnologia (PIR+MW) con antimascheramento. Per porte, finestre, corridoi e vetrate; Portata 12 m. / copertura 30'. Frequenze di lavoro microonda 24GHz. Immunit' ai falsi allarmi, Tamper anti-rimozione, Walk Test. IP65

SCHEDA TECNICA

Portata infrarosso e Mmicroon	1~12 mt.
Frequenza Microonda	24 GHz
Angolo di copertura IR	80° Verticale / 6° Orizzontale
Angolo di copertura MW	85° Verticale / 30° Orizzontale
Altezza di installazione otti	2~3 mt.
Funzione Walk-Test	Supportata
Funzione Anti-masking	Supportata
Funzione Pet Immunity	Supportata fino a 10 Kg.
Funzione Insect Immunity	---
Autodiagnostica	Controllo automatico ogni 50 sec.
Compensazione della temperatu	Supportata
Funzioni aggiuntive	LED di segnalazione escludibili
Protezione	Apertura, Strappo, Masking
Uscita configurabile	---
Alimentazione	10~30 Vcc
Assorbimento	Max. 42 mA
Grado di protezione	IP65
Temperatura in funzione	-25°C ~ 65°C
Dimensioni	135 x 33 x 40 mm.
Staffa	Staffa a "L" in dotazione - Snodo "CURTBR" opzionale