

IRISPRO



Centrale Antincendio Analogico Indirizzabile 1 Loop in Centrale espandibile fino a 4. 96 Zone. Supporta fino a 250 dispositivi per Loop. Protocollo TTE. Scheda LAN integrata. Compatibile con tutti i dispositivi "SENSOIRIS".

SCHEDA TECNICA

	IRISPRO
Display	Touchscreen Monocromatico
Alimentazione Principale	~230VAC ± 10%
Frequenza	50/ 60Hz
Alimentazione di Back-up	1 batteria, 12V/18Ah
Corrente massima D'uscita	Max 7,0A
Loop on Board	1 TTE
Loop Max	4
Dispositivi/Moduli	128/128
Protocollo	Teletek (TTE)
Zone	96
Gruppi di Zone	48
Uscite Monitorate (Sir,All,Guasto)	4
Uscite non monitorate (Relè,Prog)	4, 15A@24VDC
Ingressi/Uscite Programmabili	Fino a 128 su Loop
Memoria Eventi	10000 eventi
Centrali in Rete	Fino a 32 (TCP/IP-RS485)
Stampante Termica	Opzionale
Supporto Multilingua	SI
Temperatura di Lavoro	-5°C a +40°C
Umidità	(93 ± 3)% @ 40°C
Peso	~6kg
Colore	Grigio
Dimensioni	430x330x117m
Certificazioni	EN54 - CE
Programmazione	Tramite USB-TCP/IP (ProsTE)