

## CLAXT



Sirena autoalimentata a Doppio Piezo. Lampaggiante a LED. 108 dB a 1 mt. On/Off positivo e negativo settabile da dip switch. Controllo batteria secondo normativa EN 50131. 2 Suoni programmabili settabili da dip switch. 2 temporizzazioni settabili da dip switch. Coperchio Tortora - Calotta Azzurra

## SCHEDA TECNICA

Codice	CLAXT
<b>Tipologia Sirena</b>	Doppio Piezo
<b>Alimentazione</b>	13,8 Vdc
<b>Assorbimento max dalla Centra</b>	600 mA
<b>Assorbimento a riposo</b>	15 mA
<b>Assorbimento in allarme dalla</b>	1,4 A
<b>Assorbimento LED</b>	100 mA
<b>Frequenza fondamentale</b>	1475 Hz
<b>Potenza sonora a 1 mt.</b>	108,4 dB
<b>Memoria Allarme</b>	Supportata
<b>Possibilità di comando a 3 o</b>	Supportata
<b>Sistema antiapertura e antiri</b>	In dotazione
<b>Sistema antischiama e antisho</b>	---
<b>Grado di Sicurezza</b>	Grado 3
<b>Classe Ambientale</b>	Classe IV
<b>Grado di Protezione</b>	IP44
<b>Temperatura in Funzione</b>	-25°C ~ 55°C
<b>Resistenza all'impatto</b>	IK 08
<b>Alloggio Batteria</b>	12V - 2.1 Ah oppure 12V - 1.2 Ah
<b>Certificazione di conformità</b>	EN-50131-4
<b>Dimensioni</b>	220 x 310 x 105 mm.
<b>Peso</b>	1.594 gr.
<b>Colore Custodia</b>	Coperchio Tortora - Calotta Azzurra