

5TXVR608EM8



XVR serie PROLINE 5in1 a 8 Ch (AHD, TVI, CVI, 960H, IP), Soluzione TechPoint, Massima risoluzione 8MP, Compressione Video H.264/H.265 hardware, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video VGA,HDMI e CVBS, Registrazione 8 ch 8MP @ 7 FPS più 8 Ch IP a 5MP, Playback simultaneo di 4 canali in 4k, 4 Ingressi/1 Uscita audio RCA, 4 Ingressi / 1 Uscita allarme, 1 porta Ethernet 10/100 Mb, 2 Porte USB, Alloggio per 1 HDD Sata, UTC, CMS per la gestione di più telecamere, Applicativo mobile per iOS/Android.

SCHEDA TECNICA

Codice	5TXVR608EM8
Compressione Video	H.265 / H.264
Risoluzione max.	4K (8MP)
Registrazione	8 Ch a 8MP @ 7 FPS + 8Ch IP a 5MP
Playback	4 Ch simultanei @ 8MP
Standard Video	5in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS/IP)
Video supportati	AHD, TVI, CVI, 960H, IP (max. 5MP)
Ingressi Video	8 BNC
Uscite Video	1 HDMI (Ris. Max 4K), 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi Audio	4 RCA
Uscite Audio	1 RCA, Uscita audio da HDMI
Ingressi Allarme	4
Uscite Allarme	1
Porte USB	2 Porte USB 2.0
Ethernet	1 Porta 10/100 Mbps
Controlli PTZ	1 Porta seriale RS-485
Funzioni SMART	Attraversamento Linea ed Intrusione in area da telecamere Coax HD e IP serie 5IPxx
Funzioni Speciali	UTC per gestione OSD delle telecamere mediante coassiale (no doppino), Server P2P
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 1 HDD Sata
App Mobile	Applicazione VideoStar HD per Android e iOS.
Alimentatore	12 Vdc - 2A
Dimensioni	315 x 235 x 45 mm.