

AMD100



Contatto magnetico wireless bidirezionale, dispone di due contatti reed per la scelta della modalit di montaggio, ingresso per il collegamento di rivelatori esterni, colore bianco.

SCHEDA TECNICA

Codice	AMD100
Frequenza operativa	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Portata radio	fino a 500 m (in campo aperto)
Batteria	CR123A 3 V
Durata di vita della batteria	fino a 3 anni
Sensibilità dell'ingresso aggiuntivo NC	312 ms
Consumo di corrente in stand-by	50 μ A
Consumo di corrente massimo	16 mA
Conforme agli standard	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
Grado di sicurezza	Grado 2 - secondo la normativa EN50131-2-6
Classe ambientale	II - secondo EN50130-5
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +55°C
Umidità massima	93±3%
Dimensioni rilevatore	26 x 112 x 29 mm
Dimensioni magnete a montaggio superficiale	26 x 13 x 19 mm
Dimensioni distanziale per magnete a montaggio superficiale	26 x 13 x 3,5 mm
Dimensioni magnete da incasso	28 x 10 x 10 mm
Colore	Bianco