BXSAMW

Rivelatore doppio PIR da esterno cablato, 12+12m, con antimascheramento, corpo bianco con coperchio bianco. Portata m 24 (12 su ciascun lato) angolo 180' con fasci di rilevazione regolabili nella portata. Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunit' ai disturbi ambientali. Uscite individuali del segnale (destra e sinistra). Antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare il mascheramento con oggetti coprenti. Protezione antistacco posteriore.

SCHEDA TECNICA

Codice	BXSAMW
Modalità di rilevazione	infrarossi passivi
Copertura rivelatore PIR	ampiezza m 24, m 12 su ciascun lato - 180° - 4 zone
Limite di distanza PIR	da m 2.5 a m 12 (5 livelli)
Velocità di rilevazione	da 0.3 a 2.0 m/s
Sensibilità	2.0°C @ 0.6 m/s
Alimentazione	da 9.5 a 18Vc.c.
Assorbimento	34mA (max.) @ 12Vc.c.
Durata allarme	2.0 ± 1 s
Tempo di riscaldamento	circa 60 s (il LED lampeggia)
Uscita d’allarme	selezionabile N.C. / N.A. 0.1A @ 28Vc.c. (max.)
Uscita di guasto	N.C. 0.1A @ 28Vc.c. (max.)
Uscita manomissione	N.C. 0.1A @ 28Vc.c. (max.), si apre quando il coperchio frontale, l’apparecchio principale o la base di fissaggio vengono rimossi
Indicatore LED	rosso: 1. riscaldamento, 2. allarme, 3. rilevazione antimascheramento, interruttore DIP ON o prova movimento
Temperatura di utilizzo	da –30°C a +60°C
Umidità	95% max.
Grado di protezione	IP55
Posizioni di fissaggio	a parete, a palo (in esterno / in interno)
Altezza di fissaggio	da m 0.8 a m 1.2