

11H4SD4XP2



Mini dome PTZ 4in1, Sensore CMOS Sony IMX323, 2MP, Zoom ottico 4x, Controllo OSD coassiale mediante UTC, Funzioni Preset, Gruppi, Alimentazione 12Vdc non in dotazione, IR 45mt

SCHEDA TECNICA

Codice	11H4SD4XP2
Risoluzione	1080p FullHD
Obiettivo	Ottico 4X (2,8~12 mm)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan : 355° Tilt: 70°
Velocità Pan/Tilt	Pan 0,5°~25°/sec. - Tilt 0,5°~20°/sec
Sensore	CMOS 1/3" Sony IMX323
Uscita Video	1 BNC
Standard Video	4in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS)
Illuminatore IR	4 LED Array - Portata 45m
Sensibilità	0,05 Lux a colori / 0,01 Lux in B/N
Preset / Tour / Pattern	220 Preset / 3 Tour
OSD	Gestibile mediante funzione UTC o RS-485 (Protocolli PelcoP/D)
Funzioni Video	BLC, WDR, 2D e 3D DNR, Privacy, Idle function, Power-Up Action.
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Alimentazione	12 Vdc 2A (max)
Dimensioni	Ø 110 x 96 mm.
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo 11SD4 Metallico Bianco