

11IPSD20XP2P



Speed dome PTZ IP, Sensore CMOS Sony IMX307 Starlight, 2MP, H.264/H.265, Zoom ottico 20x, P2P, ONVIF2.4, Funzioni Preset, Gruppi, Alimentazione 12Vdc in dotazione o PoE plus, IR 100mt, Staffa a parete a corredo

SCHEDA TECNICA

Codice	11IPSD20XP2P
Risoluzione	1080p FullHD
Registrazione	2 MP: 1920x1080 @ 25FPS
Obiettivo	Ottico 20x (4,7~94 mm)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan : 360° endless; Tilt: 93° con autoflip
Velocità Pan/Tilt	Pan: 200°/sec.; Tilt: 110°/sec.
Sensore	CMOS 1/3" Sony IMX307
Uscita Video	---
Compressione Video	H.265 / H.264 / MJPEG - Triplo streaming (Main, Sub, Mobile)
Illuminatore IR	4 LED Array + 2 Laser LED. Portata 100 mt.
Sensibilità	0,05 Lux F1.6, 0 Lux (IR attivo)
Preset / Tour / Pattern	220 Preset / 3 Tour
Funzioni Video	3D DNR, D-WDR, AGC
Funzioni SMART	Posizionamento 3D intelligente, compatibile con le piattafor
Funzioni Speciali	Applicazione mobile per Android e iOS
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Memoria Esterna	---
Alimentazione	12 Vdc - 4A, PoE+ 802.3at. Alimentatore incluso
Dimensioni	H=26, P=21, L=14 con staffa
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo 11SD20 Metallico Bianco