

4IPB25P2SL



Telecamera IP 2 MegaPixel Bullet, Lente Fissa da 2.8 mm, Sensore CMOS Proprietario con tecnologia starlight, Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 1920x1080@25 IPS, n.2 LED flood light, portata 10 metri, Codec H.265/H.264, sensore PIR integrato, ingresso/uscita audio, slot per microSD, Software CMS di registrazione per la gestione di più telecamere a corredo; Applicativo per Mobile (iOS e Android); Alimentazione 12 Vdc e PoE, Contenitore bianco, IP66

SCHEDA TECNICA

Codice	4IPB25P2SL
Risoluzione	1080p FullHD
Registrazione	2 Megapixel: 1920 x 1080 @ 25 FPS
Obiettivo	Fisso 2,8 mm @ F1.2, Sensore PIR integrato, Portata 5 ~ 10 mt. Copertura O: 139° / V: 120°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/2.7" Starlight Proprietario
Uscita Video	---
Compressione Video	H.265 / H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile)
Illuminatore IR	2 LED Flood Light Portata 10 m
Sensibilità	0,05 Lux/F1.2 (colori) 0 Lux (IR attivo)
Funzioni Video	BLC, D-WDR, 3D DNR, Privacy, Motion
Funzioni SMART	---
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	1 Microfono / 1 Speaker
Allarme In / Out	---
Memoria Esterna	Slot per MicroSD fino a 128 Gb
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af
Dimensioni	Ø 68 x 155 mm
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo B25 Metallico Bianco