

5TXVR632HSM2



XVR 5in1 a 32 Ch (AHD, TVI, CVI, 960H, IP), Soluzione NextChip, Massima risoluzione 1080p, Compressione Video H.264 hardware, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video VGA e HDMI, Registrazione 32 ch 1080p@ 12 FPS, Playback simultaneo di 16 canali 1080p@12 FPS, 16 Ingressi/1 Uscita audio RCA, 8 Ingressi/4 Uscite Allarme, Ethernet 10/100/1000 Mbps, 2 Porte USB, Alloggio per 8 HDD Sata, UTC, CMS per la gestione di più telecamere, Applicativo mobile per iOS/Android.

SCHEDA TECNICA

Codice	5TXVR632HSM2
Compressione Video	H.264
Risoluzione max.	1080p FullHD
Registrazione	32 Ch a 1080p @ 12FPS
Playback	16 Ch. simultanei
Standard Video	5in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS/IP)
Video supportati	AHD, TVI, CVI, 960H, IP (max. 1080P)
Ingressi Video	32 BNC
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS (programmabile)
Ingressi Audio	16 RCA
Uscite Audio	1 RCA, Uscita audio da HDMI
Ingressi Allarme	8
Uscite Allarme	4
Porte USB	2 Porte USB 2.0
Ethernet	1 Porta 10/100/1000 Mbps
Controlli PTZ	1 Porta seriale RS-485
Funzioni SMART	---
Funzioni Speciali	UTC per gestione OSD delle telecamere mediante coassiale (no doppino), Server P2P gratuito, Gestione di Google Drive o Dropbox, Alloggio interno per 8 HDD Sata
Hard Disk supportati	
App Mobile	Videostar Mobile per Android e iOS, Videostar mobile HD per tablet
Alimentatore	Alimentatore interno 230 Vac
Dimensioni	440 x 452 x 90 mm.