

## 5TXVR616MM5L



XVR serie PROLINE 5in1 a 16 Ch (AHD, TVI, CVI, 960H, IP), Soluzione TechPoint, Massima risoluzione 5MP Lite, Compressione Video H.265/H.264 hardware, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video VGA,HDMI e CVBS, Registrazione 16 ch 5MP Lite @ 12 FPS più 4 Ch IP a 2MP, Playback simultaneo di 16 canali, 4 Ingressi/1 Uscita audio RCA, 8 Ingressi/4 Uscite allarme, 1 porta Ethernet 10/100/1000 Mbps, 2 Porte USB, Alloggio per 2 HDD Sata, UTC, CMS per la gestione di più telecamere, Applicativo mobile per iOS/Android.

### SCHEDA TECNICA

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>               | 5TXVR616MM5L                                                                       |
| <b>Compressione Video</b>   | H.265 / H.264                                                                      |
| <b>Risoluzione max.</b>     | 5MP Lite                                                                           |
| <b>Registrazione</b>        | 16 Ch a 5MP Lite @ 12FPS + 4 Ch IP a 2MP                                           |
| <b>Playback</b>             | 16 Ch. simultanei @ 5 MP Lite                                                      |
| <b>Standard Video</b>       | 5in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS/IP)                                                         |
| <b>Video supportati</b>     | AHD, TVI, CVI, 960H, IP (max. 5MP)                                                 |
| <b>Ingressi Video</b>       | 16 BNC                                                                             |
| <b>Uscite Video</b>         | 1 HDMI (Ris. Max 4K), 1 VGA, 1 CVBS (programmabile)                                |
| <b>Ingressi Audio</b>       | 4 RCA                                                                              |
| <b>Uscite Audio</b>         | 1 RCA, Uscita audio da HDMI                                                        |
| <b>Ingressi Allarme</b>     | 8                                                                                  |
| <b>Uscite Allarme</b>       | 4                                                                                  |
| <b>Porte USB</b>            | 2 Porte USB 2.0                                                                    |
| <b>Ethernet</b>             | 1 Porta 10/100/1000 Mbps                                                           |
| <b>Controlli PTZ</b>        | 1 Porta seriale RS-485                                                             |
| <b>Funzioni SMART</b>       | Attraversamento Linea ed Intrusione in area da telecamere Coax HD e IP serie 5IPxx |
| <b>Funzioni Speciali</b>    | UTC per gestione OSD delle telecamere mediante coassiale (no doppino), Server P2P  |
| <b>Hard Disk supportati</b> | Alloggio interno per 2 HDD Sata                                                    |
| <b>App Mobile</b>           | Videostar Mobile per Android e iOS, Videostar mobile HD per tablet                 |
| <b>Alimentatore</b>         | 12 Vdc – 5A                                                                        |
| <b>Dimensioni</b>           | 380 x 305 x 55 mm                                                                  |