

5H4B68A8X



Telecamera Bullet 4in1 8MP serie PROLINE. Lente varifocal motorizzata 2.8~12 mm, illuminatore IR 6 LED Array portata 50 metri, sensore CMOS 1/2.7" OV12895, UTC, 12 Vdc, IP67, regolazioni triassiali, joystick esterno per accesso al men' OSD, BIANCA.

| SCHEDA TECNICA         |                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                 | 5H4B68A8X                                                                                                                             |
| Risoluzione            | 8MP                                                                                                                                   |
| Obiettivo              | Lente Motorizzata 3.3-12mm , Angolo di visualizzazione Horiz.:108°~42°                                                                |
| Regolazione Pan/Tilt   | Triassiale                                                                                                                            |
| Sensore                | CMOS 1/2.3" OV12895                                                                                                                   |
| Uscita Video           | 1 Volt PP 75 Ohm                                                                                                                      |
| Standard Video         | 4 in 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)                                                                                                             |
| Illuminatore IR        | 6 ARRAY LED, Portata 50m                                                                                                              |
| Sensibilità            | Colore : 0,01 Lux (AGC ON)                                                                                                            |
| OSD                    | Gestibile mediante funzione UTC e/o Joystick (se preinstallato), Selezione formato video da menù OSD e/o Joystick (se preinstallato). |
| Funzioni Video         | BLC , D-WDR, 2D e 3D DNR                                                                                                              |
| Day & Night            | Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)                                                                                                     |
| Audio In/Out           | ---                                                                                                                                   |
| Allarme In/out         | ---                                                                                                                                   |
| Alimentazione          | 12 Vdc, 480mA                                                                                                                         |
| Dimensioni             | ø 104 x 276 mm                                                                                                                        |
| Grado Protezione IP    | IP67                                                                                                                                  |
| Housing (Contentitore) | Tipo B68, Metallico Bianco                                                                                                            |