

5T4B75P5S



Telecamera Bullet IR serie PROLINE. AHD@5MP/CVI@4MP/TVI@5MP/960H over coax, D/N con ICR, lente varifocal da 2.8~12 mm, illuminatore IR 30 LED SMD portata 35 metri, sensore CMOS IMX335 Sony Starvis, UTC, 12 Vdc, IP67, regolazioni triassiali, joystick esterno per accesso al menù OSD, BIANCA.

SCHEDA TECNICA

Codice	5T4B75P5S
Risoluzione	5 MP
Obiettivo	Manuale Varifocal 2.8~12 mm
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/2.8" Sony Starvis IMX335 Starlight
Uscite Video	1 Volt PP 75 Ohm.
Standard Video	4in1 (AHD, CVI, TVI, CVBS)
Illuminatore IR	30 Paster LED - Portata 35 m.
Sensibilità	0,001 Lux (AGC On) a colori - 0,0001 Lux (AGC On) a B/N
OSD	Gestibile mediante funzione UTC e/o joystick preinstallato, selezione del formato video mediante joystick o menù OSD
Funzioni Video	BLC, D-WDR, HSBLC, 2D e 3D DNR, Mirror, Privacy
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Alimentazione	12 Vdc, 420 mA
Dimensioni	95 x 85 x 267 mm.
Grado Protezione IP	IP67
Housing (Contentitore)	Tipo B75 - Metallico Bianco