

4HXVR32HS5L



XVR 5in1 a 32 Ch (AHD, TVI, CVI, 960H, IP), Soluzione NextChip, Massima risoluzione 5MP Lite, Compressione Video H.265/H.264 hardware, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video VGA e HDMI (4K), Registrazione 32 ch 5MP Lite @ 20 FPS più 4 Ch IP a 5MP, Playback simultaneo di 16 canali 5MP Lite @ 20 FPS, 8 Ingressi/1 Uscita audio RCA, 16 Ingressi/1 Uscita Allarme, Ethernet 10/100/1000 Mb, 2 Porte USB, Alloggio per 4 HDD Sata, UTC, CMS per la gestione di più telecamere, Applicativo mobile per iOS/Android.

SCHEDA TECNICA

Codice	4HXVR32HS5L
Compressione Video	H.265 / H.264
Risoluzione max.	5 MP Lite
Registrazione	32 Ch a 5MP Lite @ 20 IPS + 4 Ch IP a 5MP
Playback	16 Ch simultanei @ 5MP Lite
Standard Video	5in1
Video supportati	AHD 5MP, CVI, TVI, 960H, IP (max. 5MP)
Ingressi Video	32 BNC
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA (Ris. Max 4K)
Ingressi Audio	8 RCA
Uscite Audio	1 RCA, Uscita audio da HDMI
Ingressi Allarme	16
Uscite Allarme	1
Porte USB	2 Porte USB 2.0
Ethernet	1 Porta 10/100/1000 Mbps
Controlli PTZ	1 Porta seriale RS-485
Funzioni SMART	Attraversamento Linea, Intrusione in area, Oggetto Rimosso o Abbandonato solo da telecamere IP
Funzioni Speciali	UTC per gestione OSD delle telecamere mediante coassiale (no doppino), Server P2P gratuito, Gestione del Dropbox,
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 4 HDD Sata (Max 8 Tb/cad.) non in dotazione
App Mobile	RxCamView per Android e iOS, RxCamViewHD per tablet
Alimentatore	12 Vdc - 5A
Dimensioni	378 x 326 x 66 mm.