
11IPSD20XP5PAI







Speed dome ptz ip, sensore cmos sony starvis imx335, 5mp,h.264/h.265, zoom ottico 20x,p2p, onvif 2.4, alimentazione 12 vdc in dotazione o poe plus, ir 150mt, funzione human tracking, staffa a parete a corredo

SCHEDA TECNICA

Codice	11IPSD20XP5PAI
Risoluzione	5MP
Registrazione	5 MP: 2592x1944 @ 25FPS
Obiettivo	Ottico 20x (4,35~96.3 mm)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan : 360° endless; Tilt: 93° con autoflip
Velocità Pan/Tilt	Pan: 200°/sec.; Tilt: 17°/sec.
Sensore	CMOS 1/3" Sony Starvis IMX335
Uscita Video	---
Compressione Video	H.265 / H.264 / MJPEG - Triplo streaming (Main, Sub, Mobile)
Illuminatore IR	8PCS IR LED+2 PCS Laser LED . Portata 150 mt.
Sensibilità	0,05 Lux F1.6, 0 Lux (IR attivo)
Preset / Tour / Pattern	220 Preset / 3 Gruppi
Funzioni Video	2D DNR ,3D DNR ,D-WDR, AGC, BLC
Funzioni SMART	Human tracking 3D,Tracking distance 5~45m,Vel.Track 3~12Km/h
Funzioni Speciali	Applicazione mobile per Android e iOS
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	Microfono a bordo , Altoparlante integrato
Allarme In / Out	---
Memoria Esterna	---
Alimentazione	12 Vdc, PoE+ 802.3at. Alimentatore in dotazione
Dimensioni	H=39, P=27, L=19 con staffa
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo 11SD20 Metallico Bianco