

4NVR404E4K4P



simula 8MP (4K), Playback simultaneo di 2 IP Camera 4K o 4 IP Camera 4MP o 4 IP Camera 1080p; 1 Uscita VGA , 1 uscita HDMI (4K); Compressione video H.265/H.264; 50 Mbps in registrazione; Pentaplex; Switch PoE a 4 Porte integrato, 4 Ingressi / 1 Uscita Allarme, Alloggio per 1 HDD Sata; 2 Porte USB 2.0 ed una 3.0; Ethernet Gigabit; CMS per la gestione di piu' NVR, Applicativo per Mobile (iOS e Android), alimentatore 48Vdc 57W in dotazione.

SCHEDA TECNICA

Codice	4NVR404E4K4P
Compressione Video	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+
Risoluzione max.	4K (8MP)
Registrazione	4 Ch a 8 MP @ Realtime
Playback	2 Ch @ 4K, 3 Ch @ 1080p Simultaneamente
Canali IP	4
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA (Ris. Max. 4K)
Ingressi Audio	1 RCA locale, 4 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio
Uscite Audio	1 RCA, uscita audio da HDMI
Ingressi Allarme	4
Uscite Allarme	1
Porte USB	3 Porte USB 2.0
Ethernet	1 Porta 10/100/1000 Mbps + 4 Porte PoE 10/100 Mbps configurabili in ePoE (extender PoE @ 10Mbps)
Controlli PTZ	Tramite TCP/IP o Porta seriale RS-485
Funzioni SMART	In funzione della telecamera IP serie 4IPxxx collegata supporta le funzioni PID, LCD, SOD, PD/VD, FD, CC, CD, QD, HM
Funzioni Speciali	Server P2P gratuito, Gestione del Dropbox, Invio di email con allegata immagine per motion/allarme/SMART, SMART playback, gestione avanzata del disco, Registrazione Main o SubStream per canale IP, Invio immagini/video su FTP
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 1 HDD Sata (Max 6 TB) HDD non in dotazione
App Mobile	RxCamView per Android e iOS e tablet
Software di gestione	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee
Alimentatore	48 Vdc - 1.2A
Dimensioni	300 x 227 x 53 mm