

## 4NVR408E4K



Network Video Recorder Standalone 8 Canali; Gestione di IP Camera ad una risoluzione massima 8MP (4K), Playback simultaneo di 2 IP Camera 4K o 4 IP Camera 4MP o 8 IP Camera 1080p; 1 Uscita VGA , 1 uscita HDMI (4K); Compressione video H.265/H.264; 80 Mbps in registrazione; Pentaplex; 8 Ingressi / 1 Uscita Allarme, Alloggio per 1 HDD Sata; 2 Porte USB 2.0 ed una 3.0; Ethernet Gigabit; CMS per la gestione di piu' NVR, Applicativo per Mobile (iOS e Android)

### SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	4NVR408E4K
<b>Compressione Video</b>	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+
<b>Risoluzione max.</b>	4K (8MP)
<b>Registrazione</b>	8 Ch a 8 MP @ Realtime
<b>Playback</b>	1 Ch @ 4K, 4 Ch @ 1080p Simultaneamente
<b>Canali IP</b>	8
<b>Uscite Video</b>	1 HDMI, 1 VGA (Ris. Max. 4K)
<b>Ingressi Audio</b>	1 RCA locale, 8 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio
<b>Uscite Audio</b>	1 RCA, uscita audio da HDMI
<b>Ingressi Allarme</b>	8
<b>Uscite Allarme</b>	1
<b>Porte USB</b>	2 Porte USB 2.0
<b>Ethernet</b>	1 Porta 10/100/1000 Mbps
<b>Controlli PTZ</b>	Tramite TCP/IP o Porta seriale RS-485
<b>Funzioni SMART</b>	In funzione della telecamera IP serie 4IPxxx collegata supporta le funzioni PID, LCD, SOD, PD/VD, FD, CC, CD, QD, HM
<b>Funzioni Speciali</b>	Server P2P gratuito, Gestione del Dropbox, Invio di email con allegata immagine per motion/allarme/SMART, SMART playback, gestione avanzata del disco, Registrazione Main o SubStream per canale IP, Invio immagini/video su FTP
<b>Hard Disk supportati</b>	Alloggio interno per 1 HDD Sata (Max 6 TB) HDD non in dotazione
<b>App Mobile</b>	RxCamView per Android e iOS e tablet
<b>Software di gestione</b>	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee
<b>Alimentatore</b>	12 Vdc - 2A
<b>Dimensioni</b>	300 x 227 x 53 mm