
11IPSD36XP5







Speed dome PTZ IP, Sensore CMOS Sony IMX445 , 5MP, H.264/H.265, Zoom ottico 36x,P2P, ONVIF 2.4, Alimentazione 24Vac in dotazione , IR 150mt, Staffa a parete a corredo

SCHEDA TECNICA

Codice	11IPSD36XP2
Risoluzione	5 megapixel
Registrazione	5 Megapixel: 2592 x 1944 @ 25IPS
Obiettivo	Ottico 36x (4,6~165 mm)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan : 360° endless, Tilt: 93° con autoflip
Velocità Pan/Tilt	Pan: 480°/sec.; Tilt: 240°/sec.
Sensore	CMOS 1/3” Aptina AR0521
Uscita Video	---
Compressione Video	H.265 / H.264 / MJPEG - Triplo streaming (Main, Sub, Mobile)
Illuminatore IR	8 LED Array. Portata 150 mt.
Sensibilità	0,05 Lux F1.6, 0 Lux (IR attivo)
Preset / Tour / Pattern	220 Preset / 3 Tour / 4 Scan
Funzioni Video	3D DNR, D-WDR, AGC
Funzioni SMART	
Funzioni Speciali	Applicazione mobile per Android e iOS
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Memoria Esterna	---
Alimentazione	24 Vac, 4A. Alimentatore in dotazione
Dimensioni	Ø 215 x 310 mm (con staffa a parete a corredo)
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo 11SD36 Metallico Bianco