

13IPCB24A2PIRW



WIFI CUBE IP 2MP (1920 X 1080PIXEL) A 25FPS, DI TIPO DAY&NIGHT CON FILTRO IR MECCANICO, ILLUMINATORI IR INTEGRATI SINO A 10M EXIR, SENSORE CMOS A SCANSIONE PROGRESSIVA 1/2.8", SENSIBILITÀ 0.005 LUX F1.2 CON AGC ATTIVO, 0 LUX CON IR, WDR 120 DB, 3D-DNR, BLC, OTTICA FISSA 2.8MM, ALGORITMO DI COMPRESSIONE H.265+, H.265, H.264+, H.264, TRIPLO STREAM, FUNZIONI SMART: LINE CROSSING DETECTION, INTRUSION DETECTION, UNATTENDED BAGGAGE DETECTION, OBJECT REMOVAL DETECTION, SCENE CHANGE DETECTION, ROI, FACE DETECTION. STANDARD ONVIF, PROTOCOLLI TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPNP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QOS, IPV6. MODALITÀ "ROTATE" DI INQUADRATURA IN 9:16. SUPPORTA REGISTRAZIONE LOCALE SU NAS (NFS, SMB/CIFS), SCHEDA DI RETE ETHERNET 100MBPS. NOTIFICA ALL'NVR SMART PER UNA RICERCA AVANZATA DELLE REGISTRAZIONI, NOTIFICA AL SW DI CENTRALIZZAZIONE, INVIO EMAIL. SUPPORTA ACCESSO A HIK-CONNECT. WEBSERVER DI TIPO MULTIBROWSER, PULSANTE DI RESET, HEARTBEAT, ALIMENTAZIONE 12VDC OPPURE POE 802.3AF, 7W, TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -10°C A +40°C. SUPPORTA SD CARD DA 128 GB. 1 SENSORE PIR 8MT. AUDIO IN/OUT: MICROFONO INCORPORATO/SPEAKER INCORPORATO

SCHEDA TECNICA

Codice	13IPCB24A2PIRW
Risoluzione	2 MP
Registrazione	1920 × 1080 @ 25 FPS
Obiettivo	Lente fissa 2.8 mm @ F 1.6 : FOV orizzontale : 108°, FOV verticale : 59°, FOV diagonale : 129°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Uscita Video	--
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Illuminatore IR	Illuminatore LED 10 m
Sensibilità	Colore : 0.009 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux con IR on
Funzioni Video	BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS , Rotate , Saturazione , Contrasto , Luminosità , AGC e WB , WDR 120dB
Funzioni SMART	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Face detection
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P, funzione ANR
Protocolli Rete	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, SSL/TLS, fino a 6 connessioni simultanee , Password protection, HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP address filter, basic e digest autenticazione per HTTP/HTTPS, WSSE e digest autenticazione per ONVIF, ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK , WiFi IEEE 802.11b/g/n , WPA, WPA2, 2.412 GHz a 2.4835 GHz, Bandwidth 20M/40M, Wireless Range 50m
Audio In / Out	1 Ingresso (MIC a bordo)/ 1 Uscita (speaker a bordo)
Allarme In / Out	PIR a bordo portata 10m
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 128 Gb
Alimentazione	12Vdc 0.38 A , PoE 802.3af max 7W
Dimensioni	103 x 66 x 33 mm
Grado Protezione IP	Per Interno
Temperatura di lavoro	-10 °C a +40 °C (14°F a +104 °F), Umidità inferiore al 95%

<u>Housing (Contentitore)</u>	SCHEDA TECNICA	Plastico bicolore
-------------------------------	----------------	-------------------
