

13IPFE66A6



FISHEYE 6MP (3072X2048PIXEL) A 25FPS, DI TIPO DAY&NIGHT CON FILTRO IR MECCANICO, ILLUMINATORI IR INTEGRATI SINO A 15MT, SENSORE CMOS A SCANSIONE PROGRESSIVA 1/1,8", SENSIBILITÀ COLORI 0.01 LUX F1.2 B/N 0.04 LUX F2.4 AGC ON, WDR 120DB, 3D-DNR, BLC, OTTICA FISSA 1.27MM, . ALGORITMO DI COMPRESSIONE H.265+, H.265, H.264+, H.264, DUAL STREAM. DISPLAY MODE: 14 MODALITÀ. STANDARD ONVIF, PROTOCOLLI TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPNP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QOS, IPV6, BONJOUR. SUPPORTA REGISTRAZIONE LOCALE SU NAS (NFS, SMB/CIFS), SCHEDA DI RETE ETHERNET 100MBPS. NOTIFICA ALL'NVR SMART PER UNA RICERCA AVANZATA DELLE REGISTRAZIONI, NOTIFICA AL SW DI CENTRALIZZAZIONE, INVIO EMAIL. SMART FEATURES: INTRUSION DETECTION, LINE CROSSING DETECTION, HEAT MAP, ROI, ANR. SUPPORTA ACCESSO A HIK-CONNECT. WEBSERVER DI TIPO MULTIBROWSER, PULSANTE DI RESET, HEARTBEAT, ALIMENTAZIONE 12VDC OPPURE POE 802.3AF, 14,7W, TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -30°C A +60°C IP 66 (IK10). SLOT MICRO SD 128GB. AUDIO: MICROFONO INTEGRATO, SPEAKER INTEGRATO + 1/1. ALLARME: 1/1.

SCHEDA TECNICA

Codice	13IPFE66A6
Risoluzione	6 MP
Registrazione	3072 × 2048 @ 25 FPS
Obiettivo	Lente fissa 1.27 mm @ F 2.6 , FOV orizzontale : 180° (montaggio a parete) , FOV orizzontale : 360° (montaggio a soffitto o desktop)
Regolazioni Pan/Tilt	--
Sensore	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Uscita Video	--
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Illuminatore IR	Illuminatore LED 15 m
Sensibilità	Colore : 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux con IR on
Funzioni Video	BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS , Rotate , Saturazione , Contrasto , Luminosita' , AGC e WB , D-WDR
Funzioni SMART	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Face detection
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P, funzione ANR
Protocolli Rete	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, SSL/TLS, fino a 20 connessioni simultanee , Password protection, HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP address filter, basic e digest autenticazione per HTTP/HTTPS, WSSE e digest autenticazione per ONVIF, ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK

SCHEDA TECNICA

Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita. Microfono e uscita speaker integrati
Allarme In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 Gb
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af max. 12W
Dimensioni	168 x 153 x 50 mm
Grado Protezione IP	IP67 , IK10
Temperatura di lavoro	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F), Umidità inferiore al 95%
Housing (Contenitore)	Tipo 13FE66