

13NVR716M4K



NVR 16 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP sino a 8Mpixel ,banda totale 320Mbps ,Formati H.265/H.264/H.264+/MPEG4, Supporta 1 uscita audio/1 ingresso audio, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD) , 1 ' USB 2.0, 1 x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, sino a 128 stream in rete, web server multibrowser, sino a 2HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 12Vdc, consumo 40W, temperatura di esercizio da -10°C a +55°C. Playback sincronizzato 16ch. HDD non incluso

SCHEDA TECNICA

Codice	13NVR716M4K
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzione max.	Fino a 8 MP
Registrazione	16 Ch in funzione della risoluzione (Banda massima in ingresso 160 Mbps)
Playback	2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p(30fps)
Canali IP	16
Uscite Video	1 uscita HDMI (4K) e 1 VGA (1080P)
Ingressi Audio	16 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio
Uscite Audio	1-ch. RCA (2.0 Vp-p, 1 K?)
Ingressi Allarme	4
Uscite Allarme	1
Porte USB	1 × USB 2.0 , 1 x USB 3.0
Ethernet	1 Porta 10/100/1000 Mbps , protocolli supportati TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Controlli PTZ	Tramite TCP/IP o Porta seriale RS-485
Funzioni SMART	Supporta più eventi VCA (Video Content Analytics).
Funzioni Speciali	Ricerca per funzione VCA. Ricerca intelligente per l'area selezionata nel video e riproduzione intelligente per migliorare l'efficienza della riproduzione. Funzione ANR in caso di disconnessione di rete.
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 2 HDD Sata
App Mobile	Guarding Vision per Android e iOS
Software di gestione	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE
Alimentatore	Alimentatore 12Vdc max 40W
Dimensioni	385 x 315 x 52 mm