

## 13HIPB15A5F



1/2.7" CMOS A SCANSIONE PROGRESSIVA, ICR, 2560\*1920:15FPS(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, 3D DNR, BLC, DC12V & POE, SUPPORTA IL CONTROLLO REMOTO DA APP MEDIANTE HILOOKVISION \*ALIMENTATORE NON IN DOTAZIONE, LENTE FISSA 2,8MM

### SCHEDA TECNICA

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                | 13HIPB15A5F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Risoluzione           | 5 MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Registrazione         | 2560 × 1920 @ 12,5 FPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Obiettivo             | Lente fissa 2,8 mm , FOV orizzontale : 98° , FOV verticale : 72° , FOV diagonale : 127°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Regolazioni Pan/Tilt  | Triassiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sensore               | 1/2.7" progressive scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uscita Video          | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Compressione Video    | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Illuminatore IR       | Illuminatore LED 30m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sensibilità           | Colore : 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux@(F2.0, AGC ON)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Funzioni Video        | BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS , Rotate , Saturazione , Contrasto , Luminosita' , AGC e WB , D-WDR 120dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funzioni SMART        | ROI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Funzioni Speciali     | Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protocolli Rete       | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, fino a 6 connessioni simultanee , Password protection, HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP address filter, basic e digest autenticazione per HTTP/HTTPS, WSSE e digest autenticazione per ONVIF, ONVIF (PROFILE S), ISAPI, SDK |
| Audio In / Out        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allarme In / Out      | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Memoria Esterna       | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alimentazione         | 12Vdc 0,4A , PoE (802.3af, 36 V a 57 V), 0.2 A a 0.15 A, max. 6.5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensioni            | 182 x 72 x 67 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grado Protezione IP   | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura di lavoro | -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F), Umidità inferiore al 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Housing (Contenitore) | Tipo 13HIPB15 Metallico Bianco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

