
# 13HIPVD64A5X








1/2.7" CMOS A SCANSIONE PROGRESSIVA, ICR, 2560*1920:15FPS(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, 3D DNR, BLC, DC12V & POE, ALLOGGIO PER MICRO SD CARD (NON IN DOTAZIONE), SUPPORTA IL CONTROLLO REMOTO DA APP MEDIANTE HILOOKVISION *ALIMENTATORE NON IN DOTAZIONE, LENTE 2,8~12MM MOTORIZZATA

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| **Codice** | 13HIPVD64A5X |
| **Risoluzione** | 5 MP |
| **Registrazione** | 2560 × 1920 @ 12,5 FPS |
| **Obiettivo** | Lente motorizzata 2,8~12 mm , FOV orizzontale 98° a 28°, FOV verticale 71° a 21°, FOV diagonale 130° a 35° |
| **Regolazioni Pan/Tilt** | Triassiale |
| **Sensore** | 1/2.7" progressive scan CMOS |
| **Uscita Video** | -- |
| **Compressione Video** | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| **Illuminatore IR** | Illuminatore LED 30m |
| **Sensibilità** | Colore :e 0.01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0.02 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
| **Funzioni Video** | BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS , Rotate , Saturazione , Contrasto , Luminosita' , AGC e WB , D-WDR 120dB |
| **Funzioni SMART** | ROI |
| **Funzioni Speciali** | Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P ,funzione ANR |
| **Protocolli Rete** | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, fino a 6 connessioni simultanee , Password protection, HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP address filter, basic e digest autenticazione per HTTP/HTTPS, WSSE e digest autenticazione per ONVIF, ONVIF (PROFILE S), ISAPI, SDK |
| **Audio In / Out** | -- |
| **Allarme In / Out** | -- |
| **Memoria Esterna** | Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 128 Gb |
| **Alimentazione** | 12Vdc 0,9A , PoE (802.3af, 36 V a 57 V), 0.2 A a 0.15 A, max. 12,5 W |
| **Dimensioni** | Ø 130 × 117 mm |
| **Grado Protezione IP** | IP67 |
| **Temperatura di lavoro** | -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F), Umidità inferiore al 95% |
| **Housing (Contenitore)** | Tipo 13HIPVD64 Metallico Bianco |