

13HIPSD25X2IR100



1/2.8" CMOS A SCANSIONE PROGRESSIVA, 1920X1080:25FPS(P)/30FPS(N),OBBIETTIVO MOTORIZZATO 25X, COLOR:0.005LUX@F1.6, B/W:0.001LUX@F1.6, H.265+&H.265, IP66, 120DB WDR, ILLUMINATORE IR:100M,12 VDC & POE+,24 ZONE DI PRIVACY

SCHEDA TECNICA

Codice	13HIPSD25X2IR100
Risoluzione	2 MP
Registrazione	1920 x 1080 @ 25 FPS
Obiettivo	Ottico 25x (4.8~120 mm) , Digitale 16x ; FOV orizzontale : 59.5° a 2.6° (wide-tele) FOV verticale : 35.7° a 1.5° (wide-tele)FOV diagonale : 66.6° a 3° (wide-tele)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan : 360° endless
Velocità Pan/Tilt	Pan : 80° / sec. Tilt: 80° / sec.
Sensore	1/2.5" progressive scan CMOS
Uscita Video	--
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Illuminatore IR	Portata 100 m
Sensibilità	Colore : 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON),B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON),0 Lux con IR
Preset / Tour / Pattern	300 Preset / 8 Tour (32 preset per Tour) / 4 Scan
Funzioni Video	3D DNR, BLC, HLC, WDR 120dB, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
Funzioni SMART	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Audio detection, funzione ANR
Funzioni Speciali	ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita
Allarme In / Out	--
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 Gb
Alimentazione	12 Vdc, 2 A, PoE802,3at 42.5 a 57V,0.6A class4
Dimensioni	Ø 165.9 x 290 mm
Temperatura di lavoro	-30°C a 65°C (-22°F a 149°F) , Umidità inferiore al 90%
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo 13SD2532 Alluminio bicolore

