

## 13HNVR104E4K4P



NETWORK VIDEO RECORDER CON 40MBPS DI BANDA IN INGRESSO (FINO A 4-CH IP VIDEO), H.265/H.265+/H.264/H.264+, RJ45 10M/100M, 1 INTERFACCIA SATA, 4 INTERFACCE DI RETE POE INDIPENDENTI, STANDALONE MINI 1U 260 CONTENITORE (METALLICO)

### SCHEDA TECNICA

|                             |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>               | 13HNVR104E4K4P                                                                                                                                                                                              |
| <b>Compressione Video</b>   | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                                                                             |
| <b>Risoluzione max.</b>     | Fino a 8 MP                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Registrazione</b>        | 4 Ch in funzione della risoluzione (Banda massima in ingresso 40 Mbps)                                                                                                                                      |
| <b>Playback</b>             | 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p                                                                                                                                                                                  |
| <b>Canali IP</b>            | 4                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Uscite Video</b>         | 1 uscita HDMI (4K) e 1 VGA (1080P)                                                                                                                                                                          |
| <b>Ingressi Audio</b>       | 4 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio                                                                                                                                                   |
| <b>Uscite Audio</b>         | 1-ch. RCA (2.0 Vp-p, 1 K?)                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ingressi Allarme</b>     | --                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Uscite Allarme</b>       | --                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Porte USB</b>            | 2 × USB 2.0                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ethernet</b>             | 1 Porta 10/100/1000 Mbps , protocolli supportati TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS , 4 porte PoE 802,3af/at potenza massima erogata 50W                       |
| <b>Controlli PTZ</b>        | Tramite TCP/IP o Porta seriale RS-485                                                                                                                                                                       |
| <b>Funzioni SMART</b>       | Supporta più eventi VCA (Video Content Analytics).                                                                                                                                                          |
| <b>Funzioni Speciali</b>    | Ricerca per funzione VCA. Ricerca intelligente per l'area selezionata nel video e riproduzione intelligente per migliorare l'efficienza della riproduzione. Funzione ANR in caso di disconnessione di rete. |
| <b>Hard Disk supportati</b> | Alloggio interno per 1 HDD Sata                                                                                                                                                                             |
| <b>App Mobile</b>           | Guarding Vision per Android e iOS                                                                                                                                                                           |
| <b>Software di gestione</b> | CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE                                                                                                                        |
| <b>Alimentatore</b>         | Alimentatore 48Vdc max 65W                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimensioni</b>           | 315 x 240 x 48 mm                                                                                                                                                                                           |