

# 13HNVR216M4K16P



NETWORK VIDEO RECORDER CON 160MBPS DI BANDA IN INGRESSO (FINO A 16-CH IP VIDEO), H.265/H.265+/H.264/H.264+, 2 INTERFACCIA SATA,16 INTERFACCE DI RETE POE INDIPENDENTI, STANDALONE 1U 385 CONTENITORE (METALLICO)

## SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	13HNVR216M4K16P
<b>Compressione Video</b>	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
<b>Risoluzione max.</b>	Fino a 8 MP
<b>Registrazione</b>	16 Ch in funzione della risoluzione (Banda massima in ingresso 160 Mbps)
<b>Playback</b>	1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p
<b>Canali IP</b>	16
<b>Uscite Video</b>	1 uscita HDMI (4K) e 1 VGA (1080P)
<b>Ingressi Audio</b>	16 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio
<b>Uscite Audio</b>	1-ch. RCA (2.0 Vp-p, 1 K?)
<b>Ingressi Allarme</b>	--
<b>Uscite Allarme</b>	--
<b>Porte USB</b>	2 x USB 2.0
<b>Ethernet</b>	1 Porta 10/100/1000 Mbps , protocolli supportati TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, 16 porte PoE 802,3af/at potenza massima erogata 150W
<b>Controlli PTZ</b>	Tramite TCP/IP o Porta seriale RS-485
<b>Funzioni SMART</b>	Supporta più eventi VCA (Video Content Analytics).
<b>Funzioni Speciali</b>	Ricerca per funzione VCA. Ricerca intelligente per l'area selezionata nel video e riproduzione intelligente per migliorare l'efficienza della riproduzione. Funzione ANR in caso di disconnessione di rete.
<b>Hard Disk supportati</b>	Alloggio interno per 2 HDD Sata
<b>App Mobile</b>	Guarding Vision per Android e iOS
<b>Software di gestione</b>	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE
<b>Alimentatore</b>	Alimentatore integrato 220 Vac max 280W
<b>Dimensioni</b>	385 x 315 x 52 mm