

13HT4B69A2SX



2MP SENSORE CMOS, 70M IR, EXIR BULLET, ICR, 0.005 LUX/F1.2, 12 VDC, SMART IR, TRUE WDR, 3D DNR, OSD MENU, IP66, 2.7-13.5MM VARI FOCALLENTE,AUTO FOCUS, SUPPORTA HD-TVI/AHD/CVI/CVBS USCITA VIDEO

SCHEDA TECNICA

Codice	13HT4B69A2SX
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)
Obiettivo	Motorizzato : 2.7~13.5 mm , FOV orizzontale 102.4° a 31°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	2 MP CMOS image sensor EXIR 2.0 Ultra Low Light
Uscite Video	1 Volt PP 75 Ohm.
Standard Video	4in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS)
Illuminatore IR	Illuminatore IR - Portata 70 m
Sensibilità	0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
OSD	Gestibile mediante funzione UTC, selezione del formato video mediante UTC o switch esterno
Funzioni Video	BLC, HLC, True WDR 120dB , AGC, 3D-DNR, Mirror, Smart IR
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Alimentazione	12 Vdc - 7.7 W
Dimensioni	256.4 x 83.3 x 78.2 mm
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo 13HB69 metallico bianco