

13HT4VD38A4S



4MP SENSORE CMOS, EXIR EYEBALL, 40M IR, ICR, 0.01 LUX/F1.2, 12 VDC, SMART IR, DNR, OSD MENU, IP66, 2.8-12MM VARI FOCALLENTE,SUPPORTA HD-TVI/AHD/CVI/CVBS USCITA VIDEO

SCHEDA TECNICA

Codice	13HT4VD38A4S
Risoluzione	4MP (2560 x 1440)
Obiettivo	Lente varifocal 2.8~12 mm , FOV orizzontale 108.4° a 32.6°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	4 MP CMOS image sensor EXIR 2.0
Uscite Video	1 Volt PP 75 Ohm.
Standard Video	4in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS)
Illuminatore IR	Illuminatore IR - Portata 40 m
Sensibilità	0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
OSD	Gestibile mediante funzione UTC, selezione del formato video mediante UTC o switch esterno
Funzioni Video	BLC, D-WDR 105dB, AGC, DNR, Mirror, Smart IR
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Alimentazione	12 Vdc - 5.2 W
Dimensioni	Ø 120 x 105.06 mm
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contentitore)	Tipo 13HVD38 metallico/plastico bianco