

## 13HTXVR204E5



4 HDTV/CVI / AHD / CVBS CON AUTO RICONOSCIMENTO DEL FORMATO, 4-CH HDTV COASSIALE VIDEO&AUDIO INPUT, 1-CH INGRESSO AUDIO LOCALE, 4-CH IP INGRESSI VIDEO( FINO A 8-CH IP, FINO A 8MP), 1 INTERFACCIA SATA, H.265/H.265+ COMPRESSIONE VIDEO, 5MP: 12FPS, 4MP: 15FPS, 3MP: 18FPS, 1920\*1080P: 25(P)/30(N) FPS/CH, 260 1U CONTENITORE

## SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	13HTXVR204E5
<b>Compressione Video</b>	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
<b>Risoluzione max.</b>	Fino a 5MP (TVI/AHD), 4MP (CVI), 8MP IP
<b>Registrazione</b>	5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps , 1 solo canale supporta 8 MP@8fps
<b>Playback</b>	Simultaneo di 4 canali
<b>Standard Video</b>	PAL
<b>Video supportati</b>	TVI/AHD/CVI/CVBS/IP
<b>Ingressi Video</b>	4 ingressi analogici + 4 canali IP
<b>Uscite Video</b>	1 uscita HDMI (1080P) e 1 VGA (1080P)
<b>Ingressi Audio</b>	1-ch. RCA (2.0 Vp-p, 1 K?), 4 canali attraverso il cavo coassiale con telecamere serie 13 con audio over coax
<b>Uscite Audio</b>	1-ch, RCA (Linear, 1 K?)
<b>Ingressi Allarme</b>	--
<b>Uscite Allarme</b>	--
<b>Porte USB</b>	2 x USB 2.0
<b>Ethernet</b>	1 Porta 10/100 Mbps , protocolli supportati TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
<b>Controlli PTZ</b>	Tramite TCP/IP per telecamere IP o protocollo coaxitron
<b>Funzioni SMART</b>	Supporta più eventi VCA (Attraversamento linea e Intrusione area) sia su telecamere analogiche che smart IPC
<b>Funzioni Speciali</b>	Ricerca SMART per un playback più efficiente, Memorizzazione su cloud storage di terze parti (Google Drive, Dropbox e microsoft OneDrive), 32 connessioni remote simultanee
<b>Hard Disk supportati</b>	Alloggio interno per 1 HDD Sata (Max 10 TB/cad.)
<b>App Mobile</b>	Guarding Vision per Android e iOS
<b>Alimentatore</b>	Alimentatore 12Vdc , 1.5A
<b>Dimensioni</b>	260 x 222 x 45 mm