

13HTXVR208E4K



8 HDTV/CVI / AHD / CVBS CON AUTO RICONOSCIMENTO DEL FORMATO, 8-CH HDTV COASSIALE VIDEO&AUDIO INPUT, 1-CH INGRESSO AUDIO LOCALE, 8-CH IP INGRESSI VIDEO(FINO A 16-CH IP, FINO A 8MP), 1 INTERFACCIA SATA, H.265/H.265+ COMPRESSIONE VIDEO, 8MP: 8FPS, 5MP: 12FPS, 4MP: 15FPS, 3MP: 18FPS, 1920*1080P: 25(P)/30(N) FPS/CH, 4K UHD OUTPUT, 260 1U CONTENITORE

SCHEDA TECNICA

Codice	13HTXVR208E4K
Compressione Video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Risoluzione max.	Fino a 5MP (TVI/AHD), 4MP (CVI), 8MP IP
Registrazione	8MPLite/3MP/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF @15fps
Playback	Simultaneo di 8 canali
Standard Video	PAL
Video supportati	TVI/AHD/CVI/CVBS/IP
Ingressi Video	8 ingressi analogici + 8 canali IP
Uscite Video	1 uscita HDMI (4K) e 1 VGA (1080P)
Ingressi Audio	1-ch. RCA (2.0 Vp-p, 1 K?) , 8 canali attraverso il cavo coassiale con telecamere serie 13 con audio over coax
Uscite Audio	1-ch, RCA (Linear, 1 K?)
Ingressi Allarme	--
Uscite Allarme	--
Porte USB	2 x USB 2.0
Ethernet	1 Porta 10/100/1000 Mbps , protocolli supportati TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Controlli PTZ	Tramite TCP/IP per telecamere IP o protocollo coaxitron
Funzioni SMART	Supporta più eventi VCA (Attraversamento linea e Intrusione area) sia su telecamere analogiche che smart IPC
Funzioni Speciali	Ricerca SMART per un playback più efficiente, Memorizzazione su cloud storage di terze parti (Google Drive, Dropbox e microsoft OneDrive), 64 connessioni remote simultanee
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 1 HDD Sata (Max 10 TB/cad.)
App Mobile	Guarding Vision per Android e iOS
Alimentatore	Alimentatore 12Vdc , 1.8A
Dimensioni	260 x 222 x 45 mm