

13SIPB58A4SX



RISOLUZIONE 4MP - 2560 X 1440 FRAME RATE 25 FPS @ 2560 X 1440 SENSORE 1/1.8" PROGRESSIVE SCAN CMOS SENSIBILITA' COL: 0.002 LUX @ F1.2, AGC ON 0 LUX CON IR DAY&NIGHT ICR OTTICA P-IRIS 2.8-12 MM VARIFOCAL MOTORIZZATA AUTOFOCUS COMPRESSIONE VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264 FUNZIONI SMART LINE CROSSING DETECTION, INTRUSION DETECTION, REGION ENTRANCE DETECTION, REGION EXITING DETECTION, UNATTENDED BAGGAGE DETECTION, OBJECT REMOVAL DETECTION, SCENE CHANGE DETECTION, ROI, DEFOCUS DETECTION, FACE DETECTION, AUDIO EXCEPTION DETECTION, OBJECT COUNTING STREAMS 5+5 CUSTOM PORTATA IR 50 M WDR 140DB SLOT SD CARD 1 MICRO SD/SDHC/SDXC FINO A 256GB (NON FORNITA) INGRESSI/USCITE AUDIO 1/1 ALLARME 2/2 ALIMENTAZIONE 12VDC, POE (802.3AT), MAX 15W TEMPERATURA DI ESERCIZIO -40°C/+ 65°C, CON RISCALDATORE, DA ESTERNO IP67, ANTIVANDALO IK10

SCHEDA TECNICA

Codice	13SIPB58A4SX
Risoluzione	4 MP
Registrazione	2560 × 1440 @ 25 FPS
Obiettivo	P-IRIS Motorizzato 2,8-12mm @ F1.2, FOV orizzontale 109.2° a 38.9°, FOV verticale 56.2° a 21.9°, FOV diagonale 134.5° a 45°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Uscita Video	1 Uscita BNC
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Illuminatore IR	Illuminatore LED 50 m
Sensibilità	Colore : 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux con IR
Funzioni Video	BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS , Rotate , Saturazione , Contrasto , Luminosita' , AGC e WB , WDR 140dB
Funzioni SMART	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, People counting, Face detection, Scene change detection, Defocus detection
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P, funzione ANR
Protocolli Rete	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, fino a 20 connessioni simultanee , Password protection, HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP address filter, basic e digest autenticazione per HTTP/HTTPS, WSSE e digest autenticazione per ONVIF, ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita

SCHEDA TECNICA

Allarme In / Out	2 Ingressi / 2 Uscite
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 Gb
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3at Class 4 , Uscita Power OUT fino a 200mA
Dimensioni	Ø 144 x 347 mm
Grado Protezione IP	IP67 , IK10
Temperatura di lavoro	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F), Umidità inferiore al 95%
Housing (Contenitore)	Tipo 13B58 , Metallico Bianco con riscaldatore