

13SIPVD57A8SX



RISOLUZIONE 8MP - 3840 X 2160 FRAME RATE 25 FPS @ 3840 X 2160 SENSORE 1/1.8" PROGRESSIVE SCAN CMOS SENSIBILITA' COL: 0.007 LUX @ F1.2, AGC ON 0 LUX CON IR DAY&NIGHT ICR OTTICA P-IRIS 2.8-12 MM VARIFOCAL MOTORIZZATA AUTOFOCUS COMPRESSIONE VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264 FUNZIONI SMART LINE CROSSING DETECTION, INTRUSION DETECTION, REGION ENTRANCE DETECTION, REGION EXITING DETECTION, UNATTENDED BAGGAGE DETECTION, OBJECT REMOVAL DETECTION, SCENE CHANGE DETECTION, ROI, DEFOCUS DETECTION, FACE DETECTION, AUDIO EXCEPTION DETECTION, OBJECT COUNTING STREAMS 5+5 CUSTOM PORTATA IR 30 M WDR 120DB SLOT SD CARD 1 MICRO SD/SDHC/SDXC FINO A 256GB (NON FORNITA)INGRESSI/USCITE AUDIO 1/1 ALLARME 1/1 ALIMENTAZIONE 12VDC, POE (802.3AT), MAX 17W TEMPERATURA DI ESERCIZIO -40°C/+ 65°C, CON RISCALDATORE, DA ESTERNO IP67, ANTIVANDALO IK10

SCHEDA TECNICA

Codice	13SIPVD57A8SX
Risoluzione	8 MP
Registrazione	3840 × 2160 @ 25 FPS
Obiettivo	P-IRIS Motorizzato 2,8-12mm @ F1.2, FOV orizzontale 112.4° a 41°, FOV verticale 58° a 23°, FOV diagonale 137° a 47°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Uscita Video	1 Uscita BNC
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Illuminatore IR	Illuminatore LED 30 m
Sensibilità	Colore : 0.007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Funzioni Video	BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS , Rotate , Saturazione , Contrasto , Luminosita' , AGC e WB , WDR 120dB
Funzioni SMART	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, People counting, Face detection, Scene change detection, Defocus detection
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P, funzione ANR
Protocolli Rete	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, fino a 20 connessioni simultanee , Password protection, HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP address filter, basic e digest autenticazione per HTTP/HTTPS, WSSE e digest autenticazione per ONVIF, ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita

SCHEDA TECNICA

Allarme In / Out	2 Ingressi / 2 Uscite
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 Gb
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3at Class 4 , Uscita Power OUT fino a 200mA
Dimensioni	Ø 162 x 140,3 mm
Grado Protezione IP	IP67 , IK10
Temperatura di lavoro	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F), Umidità inferiore al 95%
Housing (Contenitore)	Tipo 13VD57, Metallico Bianco con riscaldatore