

13SIPPANO4X2MVX



RISOLUZIONE 4*2MP - 1920 X 1080 FRAME RATE 25 FPS @ 1920 X 1080 SENSORE 4X 1/2.7" PROGRESSIVE SCAN CMOS SENSIBILITA' COL: 0.006 LUX @ F1.2, B/N 0.002, AGC ON 0 LUX CON IR DAY&NIGHT ICR OTTICA 2.8-12 MM VARIFOCAL MOTORIZZATA COMPRESSIONE VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264 FUNZIONI SMART LINE CROSSING DETECTION, INTRUSION DETECTION, REGION ENTRANCE DETECTION, REGION EXITING DETECTION, UNATTENDED BAGGAGE DETECTION, OBJECT REMOVAL DETECTION, SCENE CHANGE DETECTION, ROI, DEFOCUS DETECTION, AUDIO EXCEPTION DETECTION, FACE DETECTION STREAMS 4*3 PORTATA IR 30 M WDR 120DB SLOT SD CARD 1 MICRO SD/SDHC/SDXC FINO A 128GB (NON FORNITA)INGRESSI/USCITE AUDIO 1/1 ALLARME 2/2 ALIMENTAZIONE 12VDC-24VAC, POE (802.3AT) MAX 28W TEMPERATURA DI ESERCIZIO -40°C/+ 60°C, CON RISCADATORE, DA ESTERNO IP67, ANTIVANDALO IK10

SCHEDA TECNICA

Codice	13SIPPANO4X2MVX
Risoluzione	4 x 2MP
Registrazione	4 x 1920 x 1080 @ 25 FPS
Obiettivo	4 x lenti 2.8 a 12 mm motorizzate F1.6 , FOV orizzontale : 30°to 96.3° , FOV verticale : 17° a 54° FOV diagonale : 34° a 121°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	1/2.77?Progressive Scan CMOS
Uscita Video	FC interface, Single mode, single fiber, Tx1310nm/1.25G, Rx1550nm/1.25G, Transmission Distance20 km
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Illuminatore IR	Portata 30 m
Sensibilità	Colore : 0.006 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W : 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON); 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON)0 Lux con IR on
Funzioni Video	3D DNR, BLC, HLC, WDR 120dB, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
Funzioni SMART	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Face detection, Audio detection, funzione ANR
Funzioni Speciali	ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Protocolli Rete	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, Password protection, HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP address filter, basic e digest autenticazione per HTTP/HTTPS, WSSE e digest autenticazione per ONVIF
Connessioni simultanee	Fino a 20 connessioni simultanee

SCHEDA TECNICA

ONVIF	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita
Allarme In / Out	2 Ingressi / 2 Uscite
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 128 Gb
Alimentazione	12 Vdc, 2.3 A, Hi-PoE: 42.5 VDC a 57VDC, max. 34W/0.9 A a 0.6 A
Dimensioni	Ø 290 x 145.5 mm
Grado Protezione IP	IP67 , IK10
Temperatura di lavoro	-30°C a 60°C (-22°F a 140°F) , Umidità inferiore al 95%
Housing (Contenitore)	Tipo 13SPAN0 Metallico Bianco