

SILVER8GSMPROX



La centrale di allarme SILVER 8 GSM, realizzata con tecnologia smt, di ultima generazione, unisce elevate prestazioni e affidabilità con semplicità d'uso e manutenzione. Il sistema è composto da un'unità centrale, un'unità GSM e da una chiave elettronica in dotazione. Quest'ultima rappresenta l'interfaccia utente che gestisce la centrale attraverso un cavo a 5 conduttori. Su tale cavo potranno essere connesse sino a 4 unità remote. L'unità gsm è una scheda che svolge funzioni di combinatore telefonico ed in più consente funzioni di tele gestione della centrale. La centrale è dotata di 8 linee di ingresso NC o bilanciate; è presente un ingresso dedicato ai contatti veloci, senza la necessità di collegare schede di interfaccia aggiuntive. La programmazione può avvenire semplicemente operando su microinterruttori. Un supporto vocale è di aiuto alla fase di programmazione unito ad un sinottico, posto sul pannello frontale fornendo semplici informazioni sul funzionamento della centrale, anche grazie all'uso di simboli di facile comprensione.

SCHEDA TECNICA

Codice	SILVER8GSMPROX
zone	8 NC o bilanciate programmabili come istantanee, ritardate e "AND".
zona 24H	1 zona 24h di antisabotaggio.
zona impulsiva	1 ingresso (L.IMP) dedicato ai contatti veloci con numero di impulsi programmabile.
Uscita Rele'	1 uscita a relè dedicato all'evento allarme con scambio libero.
Uscita OC	2 uscite, a collettore aperto, programmabili.
Ingresso Chiave	1 ingresso chiave per l'inserimento, disinserimento ed esclusione da remoto con telecomandi.
Partizioni	2 gruppi di parzializzazioni.
Bus	Possibilità di collegare su bus seriale sino a 4 periferiche di comando.
Programmazione	microinterruttori
Tensione Nominale	230Vac 50Hz ± 10%
Tensione stabilizzata	13.8Vdc
Corrente nominale alimentatore	1,5A a 13.8Vdc
Protezioni da sovratensioni e da cortocircuiti con fusibili	si
Temperatura d'esercizio	+5 / +40°C
Batteria allocabile (non in dotazione)	12V 7Ah
Dimensioni	290X230X85 mm (L x H x P)
Consumo	25W
ingressi di allarme ausiliari 24h	3
Menù vocale per la programmazione e l'uso.	
Codice tecnico e codice utente distinti	
Possibilità di invio messaggi di allarme vocali e/o sms personalizzabili.	
Personalizzazione nome degli ingressi di allarme sia vocale che sms	
Rubrica telefonica di dieci numeri telefonici con massimo 20 cifre.	
Ascolto ambientale con controllo del guadagno microfonico.	
Programmazione da remoto di tutti i parametri GSM, con menù vocale o sms.	
Funzione di gestione centrale da remoto (RTC) con menù vocale o	

SCHEDA TECNICA

sms.

Numero cicli di chiamata programmabile

Numero di ripetizione messaggio d'allarme programmabile.

Lettura del credito residuo da remoto.

Programmazione scadenza sim.

Funzione esistenza in vita a periodicità programmabile.

Lettura del livello di campo .

Funzione scanning per la ricerca del miglior gestore GSM.

Programmazione orologio e datario con aggiornamento automatico.

Funzioni di autoreset sia per mancanza di copertura gsm persistente che giornaliera programmabile.

Antenna in dotazione bibanda a stilo in configurazione ?/4 con connettore tipo SMA.
