

## KSPK32CONTVIDEO



Con il sistema Spark32, ELMAX propone una nuova soluzione nella gestione integrata di applicazioni in ambito di sicurezza per il settore domestico, commerciale, industriale. Spark32 ' una centrale antintrusione che pu' gestire fino a 32 zone logiche (utilizzando sensori filari e/o radio), con 4 aree (2 livelli di parzializzazione), con la possibilit' di integrare molteplici funzioni di gestione di impianti tecnologici. Le soluzioni progettuali delle logiche programmabili permette di gestire con immediatezza applicazioni complesse quali il multi-impianto.

### SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	KSPK32CONTVIDEO
<b>Zone logiche</b>	32
<b>Uscite logiche</b>	16
<b>Ingressi in centrale</b>	8 + 1 24h(tamper)
<b>Uscite in centrale</b>	7 (2 relè, 5 o.c.)
<b>Aree</b>	4
<b>Parzializzazioni per Area</b>	2
<b>Impianti indipendenti</b>	4
<b>Interfacce di programmazione</b>	Tastiera,USB, IP, CLOUD
<b>Codice installatore</b>	1
<b>Codice supervisore</b>	1
<b>Codici Master</b>	4
<b>Codici utenti</b>	48
<b>Chiavi (tag)</b>	50
<b>Tastiere</b>	4
<b>Inseritori di prossimità</b>	4
<b>Espansioni ingresso</b>	7 (8in, 2 o.c.)
<b>Espansioni uscite</b>	2 (6 o.c., 2 relè)
<b>Espansioni radio</b>	1
<b>Alimentatori su bus</b>	2
<b>Rubrica telefonica</b>	10 numeri
<b>Gestione remota</b>	Guida vocale, SMS, Elmax Cloud, Elmax Mobile
<b>Storico eventi</b>	2000
<b>Programmatore orario</b>	8
<b>Festività</b>	8
<b>Telecomandi</b>	32
<b>Modulo plugin IP opzionale</b>	SI
<b>Modalità GPRS</b>	SI
<b>Potenza alimentatore</b>	35 W
<b>Corrente disponibile dall'alimentatore</b>	2400 mA
<b>Batterie allocabili</b>	12 V 7Ah
<b>Dimensioni contenitore</b>	335x270x85 mm

