

ALESQUAD250



Ales Quad ' una barriera a doppio raggio ad infrarosso attivo con 4 lenti dalle dimensioni molto contenute. Precablata e pronta per la installazione e' composta da una unit' trasmittente ed una ricevente. Trova la sua collocazione in ogni angolo e pu' essere installata su pali o su pareti.

SCHEDA TECNICA

Codice	ALESQUAD250
Distanza max di utilizzo in esterno	250m
Distanza max di utilizzo in interno	500m
Ottica con doppio raggio	Si con lenti da 35mm in AND
Fotodispositivi	Raggi di tipo impulsato con lunghezza d'onda 950 nm
Sincronizzazione	Filare o Ottica a 4 canali
Sistema di puntamento	Filare SMA ottico-acustica
Disposizione raggi	Incrociati
Configurazione di doppi raggi	2 TX + 2 RX
Regolazione ottiche	180° orizzontale 20° verticale
Sistema di rivelazione	AND su 4 lenti
Regolazione tempo d'intervento	50-500ms con trimmer
Alimentazione	12V – 30Vdc
Assorbimento	Da 100 mA a coppia
Riscaldatori	Ales Quad TS
Alimentazione riscaldatori	12 V- 24Vac-cc
Assorbimento riscaldatori	1A a coppia
Temperatura di funzionamento	-25° C +70°C
Uscita allarme	Rele' con contatti liberi NC
Uscita anti-manomissione	Tamper apertura colonna e antistrappo
Uscita disqualifica da nebbia	Si con Open Collector dedicata NA
Uscita antimascheramento	Si con Open Collector dedicata NA
Grado di protezione IP	IP65
Dimensioni	78 x 86 x 405 mm