

LBE5ACGEN2



I dispositivi LiteBeam 5ac Gen2 appartengono alla famiglia di dispositivi Ubiquiti airMAX ac di seconda generazione. Garantiscono un netto miglioramento del comportamento radio a tutte le frequenze rispetto ai dispositivi di vecchia generazione grazie anche all'utilizzo di un'antenna qualitativamente migliore. Sono inoltre provvisti di un modulo radio/antenna integrato a 2.4GHz dedicato al management che, grazie all'applicazione U'Mobile (scaricabile dall' App Store iOS o dal Google Play' Android), permette una facile e rapida configurazione e gestione dei dispositivi.

SCHEDA TECNICA

Codice	LBE5ACGEN2
Velocità di trasmissione	450 Mbit/s
Livello di guadagno dell'antenna	23dBi
Banda di frequenza	2.412 - 2.472, 5.15 - 5.875; 5.15 - 5.25; 5.25 - 5.35; 5.47 - 5.725; 5.725 - 5.85
Modulazione	16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,QPSK
Collegamento ethernet LAN	Si
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA2
Gestione web-based	Si
Tipo di prodotto	Bridge di rete
Colore del prodotto	Bianco
Indicatori LED	LAN, Potenza
Intervallo temperatura di funzionamento	-40° C - 70° C
Range di umidità di funzionamento	5 - 95
Certificazione	CE, FCC, IC, RoHS
Dimensioni	358 x 271 x 272,5 mm
Peso	980 g