

4IPB50P5SLXGV2



Telecamera IP 5MP Bullet IR D/N, Lente Varifocal Motorizzata da 2.8~12 mm, Sensore CMOS 1/2.7" proprietario con tecnologia Starlight, Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 2592x1944 @15 IPS, Sensibilit' 0.01 Lux/F1.2 a colori, Illuminatore IR da 2 LED array, Portata 50~60 metri, Codec H.265/H.264, 1In/1Out allarme, 1In/1Out audio, alloggiamento per microSD fino a 128GB, Software CMS di registrazione per la gestione di pi' telecamere a corredo, Applicativo per Mobile (iOS e Android), Alimentazione 12 Vdc e PoE con 12Vdc power out cable, Contenitore grigio, IP66.

SCHEDA TECNICA

Codice	4IPB50P5SLXGV2
Risoluzione	5MP
Registrazione	5 Megapixel: 2592 x 1944 @ 25 FPS
Obiettivo	Messa a fuoco automatica, Angolo di campo 97,6° ~ 28,8°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/2.7" Starlight Proprietario
Uscita Video	---
Compressione Video	H.265 / H.264 Dual streaming (Main, Sub)
Illuminatore IR	2 LED Array Portata 50~60 m
Sensibilità	0,01 Lux/F1.2 (colori) 0 Lux (IR attivo)
Funzioni Video	BLC, D-WDR, 3D DNR, Privacy, Motion
Funzioni SMART	---
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	1 In / 1 Out
Allarme In / Out	1 In / 1 Out
Memoria Esterna	Alloggio per microSD fino a 128 GB
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af, Funzione Power Out 12Vdc 300mA quando collegata in PoE
Dimensioni	Ø 85 x 230 mm
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo B50 Metallico Grigio