

4IPB50A8XCV3



Telecamera IP BULLET, 8MP, 2,8-12mm motorizzata, funzioni di analisi video e riconoscimento facciale, Grado di protezione IP 66, illuminatore infrarosso con LED array 50m, BIANCA

SCHEDA TECNICA

Codice	4IPB50A8XCV3
Risoluzione	4K (8MP)
Registrazione	8 Megapixel (4K): 3840 x 2160 @ 30 FPS
Obiettivo	Lente 2.7-13.5 mm motorizzata, Horiz.: 33 ~111°, Vert.: 18 ~ 57°, Diag.: 37 ~ 134°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/2.8" Sony STARVIS IMX415
Uscita Video	---
Compressione Video	H.265 / H.264 Tripla streaming (Main, Sub, Mobile) , ONVIF(Profile S/G/T)
Illuminatore IR	4 LED array Portata 50 m
Sensibilità	0,1 Lux/F1.2 (colori), 0 Lux (IR attivo)
Funzioni Video	BLC, WDR, 3D DNR, Privacy, Motion
Funzioni SMART	PID, LCD, SOD, PD/VD, FD, CC, CD, QD, HM
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR Day/Night/Auto/Schedule?)
Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita RCA
Allarme In / Out	1 ingresso / 1 uscita
Memoria Esterna	Slot per MicroSD fino a 256 GB (memoria non in dotazione) (memoria non in dotazione)
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af , funzione power out cable 12Vdc 300mA
Dimensioni	Ø 87.4 x 242.12 mm.
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo B50 Metallico Bianco