

4IPB50A2SV3



Telecamera IP BULLET, 2MP, 2,8-12mm, Grado di protezione IP 66, illuminatore infrarosso con LED array 50m, BIANCA

SCHEDA TECNICA

Codice	4IPB50A2SV3
Risoluzione	1080p FullHD
Registrazione	2 Megapixel: 1920 x 1080 @ 25 FPS
Obiettivo	Varifocal 2,8-12 mm @1.2, Angolo di campo 97,6° ~ 28,8°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/2.7" Starlight Proprietario
Uscita Video	---
Compressione Video	H.265 / H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile), ONVIF 2.6
Illuminatore IR	4 LED Array Portata 50~60 m
Sensibilità	0,01 Lux/F1.2 (colori) 0 Lux (IR attivo)
Funzioni Video	BLC, D-WDR, 3D DNR, Privacy, Motion
Funzioni SMART	---
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita RCA
Allarme In / Out	---
Memoria Esterna	Alloggio per memoria SD fino a 128 GB
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af , Funzione Power Out Cable 12Vdc 300mA
Dimensioni	Ø 75 x 220 mm
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo B50 Metallico Bianco