

## 4IPB50A5SLGV3



Telecamera IP BULLET, 5MP, 2,8-12mm, Grado di protezione IP 66, illuminatore infrarosso con LED array 50m, GRIGIA

### SCHEDA TECNICA

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                | 4IPB50A5SLGV3                                                                                        |
| <b>Risoluzione</b>           | 5MP                                                                                                  |
| <b>Registrazione</b>         | 5 Megapixel: 2592 x 1944 @ 20 FPS                                                                    |
| <b>Obiettivo</b>             | Lente 2.7-13.5 mm , Orizz.: 31 ~102°, Vert.: 23 ~ 73°, Diag.: 38 ~ 138°                              |
| <b>Regolazioni Pan/Tilt</b>  | Triassiali                                                                                           |
| <b>Sensore</b>               | CMOS 1/2.7" SmartSense SC5235                                                                        |
| <b>Uscita Video</b>          | ---                                                                                                  |
| <b>Compressione Video</b>    | H.265 / H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile) , ONVIF( Profile S/G/T)                           |
| <b>Illuminatore IR</b>       | 4 LED array Portata 50 m                                                                             |
| <b>Sensibilità</b>           | 0,1 Lux/F1.2 (colori) 0 Lux (IR attivo)                                                              |
| <b>Funzioni Video</b>        | BLC, D-WDR, 3D DNR, Privacy, Motion                                                                  |
| <b>Funzioni SMART</b>        | ---                                                                                                  |
| <b>Funzioni Speciali</b>     | Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P |
| <b>Day &amp; Night</b>       | Filtro meccanico Rimovibile (ICR Day/Night/Auto/Schedule?)                                           |
| <b>Audio In / Out</b>        | 1 Ingresso / 1 Uscita RCA                                                                            |
| <b>Allarme In / Out</b>      | ---1 ingresso / 1 uscita                                                                             |
| <b>Memoria Esterna</b>       | Slot per MicroSD fino a 256 GB (memoria non in dotazione)                                            |
| <b>Alimentazione</b>         | 12Vdc, PoE 802.3af , Funzione Power Out 12Vdc 300mA quando collegata in PoE                          |
| <b>Dimensioni</b>            | Ø 87.4 x 242.12 mm.                                                                                  |
| <b>Grado Protezione IP</b>   | IP66                                                                                                 |
| <b>Housing (Contenitore)</b> | Tipo B50 Metallico Grigio                                                                            |