

4HXVR8EM5LN



XVR 5in1 a 8 Ch (AHD, TVI, CVI, 960H, IP), Soluzione Novatek, Massima risoluzione 5MP Lite, Registrazione 8ch MP@7 FPS piu' 4CH IP 4MP, Playback di 4 Ch 8MP@7IPS, Codec H.264/H.265, Uscita VGA, HDMI (4K), 1HDD, UTC.

SCHEDA TECNICA

Codice	4HXVR8EM5LN
Compressione Video	H.265 / H.264
Risoluzione max.	5MP Lite
Registrazione	8 Ch a 5MP Lite @ 12FPS + 4 Ch IP (in configurazione solo IP fino a 12 Ch)
Playback	8 Ch simultanei @ 5MP Lite
Standard Video	5in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS/IP)
Video supportati	AHD 5MP, TVI, CVI, 960H, IP (max. 5MP)
Ingressi Video	8 BNC
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA (Risoluzione 4K)
Ingressi Audio	8 RCA
Uscite Audio	1 RCA, Uscita audio da HDMI
Ingressi Allarme	8
Uscite Allarme	1
Porte USB	2 Porte USB 2.0
Ethernet	1 Porta 10/100 Mbps
Controlli PTZ	1 Porta seriale RS-485
Funzioni SMART	Attraversamento Linea, Intrusione in area, Oggetto Rimosso o Abbandonato solo da telecamere IP serie 4IPxx
Funzioni Speciali	UTC per gestione OSD delle telecamere mediante coassiale (no doppino), Server P2P gratuito, Gestione del Dropbox,
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 1 HDD Sata (Max 8 TB cad.)
App Mobile	RxCamView per sistemi operativi Android e iOS
Alimentatore	12 Vdc - 2A
Dimensioni	300 x 227 x 53 mm.