

5T4B73A5S



Telecamera analogica bullet a 5MP , ahd@5mp/cvi@4mp/tvi@5mp/960h over coax, D/N con ICR, lente fissa da 3,6 mm, illuminatore IR a LED ARRAY portata 30 mt, sensore CMOS proprietario Starlight ,utc, joystick. 12 vdc, ip67 ,bianca.

SCHEDA TECNICA

Codice	5T4B73A5S
Risoluzione	5MP
Obiettivo	Lente Fissa 2.8mm , Angolo di visualizzazione Horiz.:77° Vert.:57° Diag.:87°
Regolazione Pan/Tilt	Triassiale
Sensore	1/2.8" Sony CMOS Sensor IMX335 STARVIS
Uscita Video	1 Volt PP 75 Ohm
Standard Video	4 in 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
Illuminatore IR	2 ARRAY LED , Portata 30m
Sensibilità	Colore : 0,01 Lux (AGC ON)
OSD	Gestibile mediante funzione UTC e/o Joystick (se preinstallato), Selezione formato video da menù OSD e/o Joystick (se preinstallato).
Funzioni Video	BLC , D-WDR, 2D e 3D DNR
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In/Out	---
Allarme In/out	---
Alimentazione	12 Vdc, 350mA
Dimensioni	76.5X170mm
Grado Protezione IP	IP67
Housing (Contentitore)	Tipo B73, Metallico Bianco