

11IPSD36XA5P100



Speed dome PTZ IP, sensore CMOS Sony IMX445 , 5mp, h.264/h.265, zoom ottico 36x, p2p, onvif 2.4, alimentatore 12Vdc in dotazione , PoE+, IR 100mt, staffa a parete a corredo

SCHEDA TECNICA

Codice	11IPSD36XA5P100
Risoluzione	5MP
Registrazione	5 MP: 2592x1944 @ 25FPS
Obiettivo	Ottico 36x (4,6~165 mm)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan : 360° endless; Tilt: 93° con autoflip
Velocità Pan/Tilt	Pan: 200°/sec.; Tilt: 17°/sec.
Sensore	CMOS 1/2.8" Sony IMX445
Uscita Video	---
Compressione Video	H.265 / H.264 / MJPEG - Triplo streaming (Main, Sub, Mobile)
Illuminatore IR	4 LED Array + 2 Laser LED. Portata 100 mt.
Sensibilità	0,05 Lux F1.6, 0 Lux (IR attivo)
Preset / Tour / Pattern	255 Preset / 3 Tour
Funzioni Video	3D DNR, D-WDR, AGC
Funzioni SMART	Face detection , Human detection
Funzioni Speciali	Applicazione mobile per Android e iOS
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	--
Memoria Esterna	---
Alimentazione	12 Vdc 2A, PoE+ 802.3at. Alimentatore in dotazione
Dimensioni	H=26, P=21, L=14 con staffa
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo 11SD20 Metallico Bianco