

## ASD250



Rilevatore wireless di fumo, conforme con EN 14604, funzionamento opzionale in modalit' stand-alone

### SCHEDA TECNICA

<b>Temperatura di lavoro</b>	0°C...55°C
<b>Assorbimento di corrente massimo</b>	120 mA
<b>Peso</b>	170 g
<b>Umidità massima</b>	93±3%
<b>Frequenza operativa</b>	868,0 ÷ 868,6 MHz
<b>Batteria</b>	CR123A 3V
<b>Dimensioni</b>	ø108 x 54 mm
<b>Portata della comunicazione radio (in campo aperto) per ACU-120</b>	fino a 500 m
<b>Portata della comunicazione radio (in campo aperto) per ACU-270</b>	fino a 500 m
<b>Portata della comunicazione radio (in area aperta) per ACU-220</b>	fino a 2000 m
<b>Portata della comunicazione radio (in area aperta) per ACU-280</b>	fino a 1200 m
<b>Durata della batteria (ABAX 2 / ABAX) - anni</b>	fino a 2
<b>Durata batteria (funzionamento autonomo) - in anni</b>	fino a 4
<b>Assorbimento energetico in stato di pronto (ABAX 2 / ABAX)</b>	90 µA
<b>Consumo di corrente in standby (funzionamento autonomo)</b>	15 µA