

SPECTRUMDTWSAM4



Sensore a tripla tecnologia da esterno con antimascheramento via radio bidirezionale

SCHEDA TECNICA

Tipo rilevazione	doppio infrarosso passivo e microonda 10.525 GHz
Portata	da 3 a 12 metri
Antimascheramento con IR attivo	si
Accelerometro per segnalazione di tamper	si
Compensazione termica digitale	si
Filtro luce	si
Angolo di copertura	fino a 100°
Orientabilità piano orizzontale	Fino a 180°
Altezza di installazione	1,2 metri con lente standard - 2,2 metri con lente opzionale SSL
Immunità animali	si
Assorbimento in quiete	15 ?A
Assorbimento in allarme	34 mA
Frequenza	FM 868 MHz
Multi frequenza	si
bidirezionale	si
Portata radio	fino a 200 m
Comunicazione	allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza – mascheramento – modello sensore – tensione batteria
Programmazione	semplificata con autoapprendimento in centrale
Impostazione parametri di funzionamento	direttamente da centrale, da PC o da APP MyAVSManager
Batteria	Litio da 3,6 Vdc 2,2 Ah, inclusa
Durata batteria	2 anni con consumo ridotto attivo
Dimensioni	(P x L x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm
Compatibilità	centrali RAPTOR, XSAT WS4