

## 4IPVD35A5SFC



Telecamera IP 5 MegaPixel Vandal Dome, Lente Fissa da 3,6 mm, Sensore CMOS Proprietario con tecnologia full color, Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 2880x1620@25 IPS, n.2 LED flood light, portata 10 metri, Codec H.265/H.264, illuminatore IR con 2 LED array portata 30 m, microfono integrato , slot per microSD, Software CMS di registrazione per la gestione di piu' telecamere a corredo; Applicativo per Mobile (iOS e Android); Alimentazione 12 Vdc e PoE, Contenitore bianco, IP66

### SCHEDA TECNICA

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                | 4IPVD35A5SFC                                                                                         |
| <b>Risoluzione</b>           | 5MP                                                                                                  |
| <b>Registrazione</b>         | 5 Megapixel: 2880 x 1620 @ 30 FPS                                                                    |
| <b>Obiettivo</b>             | Fisso 2.8 mm @ F1.6 , Orizz.: 88,3° , Vert.: 47,8° , Diag.: 104,7°                                   |
| <b>Regolazioni Pan/Tilt</b>  | Triassiali                                                                                           |
| <b>Sensore</b>               | CMOS 1/2.7" SmartSense SC500AI (16:9)                                                                |
| <b>Uscita Video</b>          | ---                                                                                                  |
| <b>Compressione Video</b>    | H.265 / H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile) , ONVIF( Profile S/G/T)                           |
| <b>Illuminatore IR</b>       | 2 LED array + 2 LED a luci bianche , Portata IR 30 m , Portata LED bianchi 25 m                      |
| <b>Sensibilità</b>           | 0,05 Lux/F1.2 (colori) - 0 Lux (IR attivo)                                                           |
| <b>Funzioni Video</b>        | BLC, D-WDR, 3D DNR, Privacy, Motion                                                                  |
| <b>Funzioni SMART</b>        | PID,LCD,PD/VD,SOD,CC,CD,QD,Heat MAP                                                                  |
| <b>Funzioni Speciali</b>     | Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P |
| <b>Day &amp; Night</b>       | Filtro meccanico Rimovibile (ICR Day/Night/Auto/Schedule?)                                           |
| <b>Audio In / Out</b>        | Microfono integrato                                                                                  |
| <b>Allarme In / Out</b>      | ---                                                                                                  |
| <b>Memoria Esterna</b>       | Slot per MicroSD fino a 256 GB (memoria non in dotazione)                                            |
| <b>Alimentazione</b>         | 12Vdc, PoE 802.3af , Funzione power out cable 12Vdc 300 mA                                           |
| <b>Dimensioni</b>            | Ø 100 x 90 mm                                                                                        |
| <b>Grado Protezione IP</b>   | IP66                                                                                                 |
| <b>Housing (Contenitore)</b> | Tipo D35 Metallico Bianco                                                                            |