

4T4DB50A2SG



Telecamera bullet IR AHD/CVI/TVI/960H , D/N con ICR , risoluzione massima 1920x1080@25 ips, lente varifocal 2.8~12 mm, illuminatore IR LED array portata 40 metri, sensore CMOS da 1/2.8" Sony IMX307 STARVIS, alimentazione 12 vdc, ip66, grigia, utc

SCHEDA TECNICA	
Codice	4T4DB50A2SG
Risoluzione	2MP 1920×1080 @ 25 FPS
Obiettivo	Lente manuale Varifocal 2.8~12 mm Orizz.:101.7°-33.5°/ Vert.:52.5°-18.8°/ Diag.:125.0°-38.5°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/2.8" SmartSense SC2239
Uscite Video	1 Volt PP 75 Ohm
Standard Video	4in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS)
Illuminatore IR	4 LED Array - Portata 40 metri
Sensibilità	0.01lux @ F1.0(AGC ON), 0Lux con IR ON
OSD	Gestibile mediante funzione UTC, selezione del formato video mediante UTC
Funzioni Video	BLC, D-WDR, HSBLC, 2D DNR, Mirror, Privacy
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Alimentazione	12 Vdc - 420mA
Dimensioni	Ø 87.4 x 242.12 mm
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contentitore)	Tipo B50 Metallico Grigio