

4IPVD99A5SXFC



Telecamera IP 5MP Vandal Dome IR D/N FullColor, Lente Varifocal Motorizzata da 2.8-12 mm F1,2, Sensore CMOS 1/2.7" SmartSense SC500AI con tecnologia Starlight; Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 2880x1620 @25 IPS, Sensibilit' 0.05 Lux/F1.2 a colori, Illuminatore IR da 4 LED ARRAY + 4 LED bianchi , Portata 50-60 metri, Codec H.265/H.264/H.265+/H.264+, Alloggio per MicroSD, 1 Ingresso / 1 Uscita Audio, 1 Ingresso / 1 Uscita Allarme, Software CMS di registrazione per la gestione di pi' telecamere a corredo, Applicativo per Mobile (iOS e Android), Alimentazione 12 Vdc e PoE, Contenitore bianco, IP66

SCHEDA TECNICA

Codice	4IPVD99A5SXFC
Risoluzione	5MP
Registrazione	5 Megapixel: 2880 x 1620 @ 25 FPS
Obiettivo	Lente 2.8-12 mm motorizzata, Orizz.: 35.4 ~112.6°, Vert.: 20 ~ 58.5°, Diag.: 40.7 ~ 138°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/2.7" SmartSense SC500AI (16:9)
Uscita Video	---
Compressione Video	H.265 / H.264 Tripla streaming (Main, Sub, Mobile) , ONVIF(Profile S/G/T)
Illuminatore IR	4 LED array + 4 LED a luci bianche , Portata IR 40 m , Portata LED bianchi 30 m
Sensibilità	0,05 Lux/F1.2 (colori), 0 Lux (IR attivo)
Funzioni Video	BLC, D-WDR, 3D DNR, Privacy, Motion
Funzioni SMART	PID,LCD,PD/VD,SOD,CC,CD,QD,Heat MAP
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR Day/Night/Auto/Schedule?)
Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita RCA
Allarme In / Out	1 ingresso / 1 uscita
Memoria Esterna	Slot per MicroSD fino a 256 GB (memoria non in dotazione)
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af , funzione power out cable 12Vdc 300mA
Dimensioni	Ø 135,5 x 127 mm
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo D99 Metallico Bianco

